


# Portofino

780	850	720
900	720	
600	640	

Fabricagemethode <b>Getuft 3/16" gesneden pool</b>	Méthode de fabrication <b>Tuftée 3/16" velours bouclé</b>	Herstellungsverfahren <b>Getuftet 3/16" Schnittpol</b>	Manufacturing process <b>Tufting 3/16" Cutpile</b>
Pool Samenstelling <b>100% zuivere scheerwol</b>	Composition du velours <b>100% laine vierge</b>	Polmateriaal <b>100% reine Schurwolle</b>	Pile content <b>100% pure new wool</b>
Tuftdoek <b>Geweven PP</b>	Support <b>Tissé PP</b>	Trägermaterial <b>PP Gewebe</b>	Primary backing <b>Woven PP</b>
Rug <b>Synthetische dubbele rug</b>	Dossier <b>Double dossier synthétique</b>	Rückenausrüstung <b>synthetischer Zweitrücken</b>	Secondary backing <b>Synthetic backing</b>
Poolgewicht <b>ca. 1.750 gr/m<sup>2</sup></b>	Poids du velours <b>ca. 1.750 gr/m<sup>2</sup></b>	Polgewicht <b>ca. 1.750 gr/m<sup>2</sup></b>	Pile weight <b>ca. 1.750 gr/m<sup>2</sup></b>
Totaal gewicht <b>ca. 2.740 gr/m<sup>2</sup></b>	Poids total <b>ca. 2.740 gr/m<sup>2</sup></b>	Gesamtgewicht <b>ca. 2.740 gr/m<sup>2</sup></b>	Total weight <b>ca. 2.740 gr/m<sup>2</sup></b>
Poolhoogte <b>ca. 12 mm</b>	Hauteur du poil <b>ca. 12 mm</b>	Polhöhe <b>ca. 12 mm</b>	Pile height <b>ca. 12 mm</b>
Totale hoogte <b>ca. 14,5 mm</b>	Hauteur totale <b>ca. 14,5 mm</b>	Gesamthöhe <b>ca. 14,5 mm</b>	Total height <b>ca. 14,5 mm</b>
Aantal noppen <b>ca. 37.500/m<sup>2</sup></b>	Nombre de points <b>ca. 37.500/m<sup>2</sup></b>	Noppenzahl <b>ca. 37.500/m<sup>2</sup></b>	Number of knots <b>ca. 37.500/m<sup>2</sup></b>
Breedte <b>400 cm</b>	Largeur <b>400 cm</b>	Breite <b>400 cm</b>	Width <b>400 cm</b>
Aantal kleuren <b>6</b>	Nombre de coloris <b>6</b>	Farbenzahl <b>6</b>	Number of colours <b>6</b>
Lichtechtheid <b>4 - 5</b>	Résistance à la lumière <b>4 - 5</b>	Lichtechtheid <b>4 - 5</b>	Light fastness <b>4 - 5</b>
Waterechtheid <b>3 - 4</b>	Résistance à l'eau <b>3 - 4</b>	Wasserechtheid <b>3 - 4</b>	Water resistance <b>3 - 4</b>
Warmte doorlaatweerstand <b>0,17 m<sup>2</sup> K/W</b>	Résistance thermique <b>0,17 m<sup>2</sup> K/W</b>	Wärmedurchlasswiderstand <b>0,17 m<sup>2</sup> K/W</b>	Thermal resistance <b>0,17 m<sup>2</sup> K/W</b>
Geluidsisolatie <b>30 dB</b>	Isolation aux bruits d'impact <b>30 dB</b>	Trittschalldämmung <b>30 dB</b>	Sound insulation <b>30 dB</b>
Brandklasse <b>Cfl-s1 (EN 13501-1)</b>	Classement feu <b>Cfl-s1 (EN 13501-1)</b>	Brandverhaltensklasse <b>Cfl-s1 (EN 13501-1)</b>	Fire class <b>Cfl-s1 (EN 13501-1)</b>
Bijzonderheden <b>Pool naar binnen</b>	Caractéristiques <b>Velours à l'intérieur</b>	Besonderheiten <b>Flor innen</b>	Characteristics <b>Pile inside</b>



WOOLMASTER  
www.wool-master.com



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Onder voorbehoud van wijzigingen van de technische specificaties - Sous réserve de modifications techniques - Unter Vorbehalt von Änderungen der technischen Daten - All rights reserved to alter technical specifications. Kijk voor de uitgebreide garantievoorwaarden op [www.stain-safe.com](http://www.stain-safe.com) - Pour le détail des conditions de garantie, rendez-vous sur [www.stain-safe.com](http://www.stain-safe.com) - Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie auf [www.stain-safe.com](http://www.stain-safe.com) - For detailed warranty conditions, see [www.stain-safe.com](http://www.stain-safe.com)

Balta Broadloom  
Wakkensteenweg 2, 8710 Sint-Baafs-Vijve • Belgium  
T. +32 (0)56 62 22 11 • F. +32 (0)56 62 23 55 • [broadloom@baltagroup.com](mailto:broadloom@baltagroup.com) • [www.baltagroup.com](http://www.baltagroup.com)



# Portofino



▲ 600



▲ 640



▲ 900



▲ 720



▲ 780



▲ 850